

Hogedrukreinigers

HDE840 12kW



Type machine

HDE840 12kW-Standaard

HDE840 12kW-Premium

Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V	- Etronic I sturing 10m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering	- Etronic I sturing - Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Lans 900mm met vuilfrees - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-140bar/3-14MPa		
Maximum druk	160bar/16MPa		
Debiet	300-720l/h		
Type nozzle	045		
Verwarmingsvermogen	12kW		
Temperatuur	30-80°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	16,8kW/26,2A		
Electrische bescherming	3x32A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		119kg / 140kg	128kg / 149kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend chassis en schokbestendige behuizing uit ABS, drievoudige zuigerpomp met chroom-nikkel pompkop (warmwaterbestendig), hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, Etronic-I sturing (start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, urenteller met onderhoudsmelder, beveiliging watertekort), drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 4 grote PVC wielen voor alle terreinen met gepatenteerde wielblokkage, stockagemogelijkheid voor toebehoren, geïntegreerde 20l detergenttank, robuuste aan-uit draaiknop, 7,5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel, 65l inox warmwaterboiler met voorverwarming en bufferopslag voor direct gebruik van Warmwater en bereiding van Warmwater tijdens pauzes in de stand-by modus.

Artikel-Nr.

106001

106002