

## RS-M14 : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe

Artikel-Nr: 56403



Verrouillé anti-confusion à l'égard des anneaux à oeil à visser de DIN traditionnels par : Forme : = 8 côtés, référence au Grade 80. (mais attention pas de grade pour les anneaux de levage ou arrimage). Couleur : rouge, la couleur distinctive du Grade 80. Identification = indication distincte de la charge d'utilisation pour le chargement le plus défavorable : chargement transversal (interdit pour les anneaux traditionnels type DIN 580). Caractéristique : indication de capacité de charge claire pour le chargement le plus défavorable (non admissible pour DIN 580). Forgé, acier 1.6541, amélioré HR par traitements, 100% testé antifissure électromagnétiquement, conformément à la norme EN 1677-1. Partie filetée en acier 1.0037 (selon EN 10025) (ou E24-2 selon NF A 35-501). Coefficient de sécurité 4. F1 (chargement vertical par rapport à la vis) = 4x F2 (chargement sur le côté, horizontale). Matériau de vissage au minimum acier 1.0037 (selon EN 10025) (ou E24-2 selon NF A 35-501). Vérifier que la surface de vissage de l'anneau soit bien plane. Tous mouvements de rotation pendant le levage doivent être évités. Non orientable dans la direction de la traction et non admis pour l'industrie minière. Suivre attentivement le mode d'emploi! Conforme aux normes européennes.

RS-M14 : anneau à oeil Haute Résistance à visser, fixe

Artikel-Nr: 56403



|       |         |          |
|-------|---------|----------|
| poids | 0.29 kg | 0.66 lbs |
| CMU   | 750 kg  | 1650 lbs |
| T     | 48 mm   | 1-7/8"   |
| A     | 21 mm   | 13/16"   |
| B     | 15 mm   | null     |
| null  | 19/32"  | null     |
| C     | 14 mm   | 9/16"    |
| D     | 35 mm   | 1-3/8"   |
| E     | 35 mm   | 1-3/8"   |
| M     | M14 mm  | M14      |