


Hochdruckreiniger

HDB1240



**1400
U/min**



Gerätetyp

HDB1240-Standard

HDB1240-Premium

Antrieb	Benzinmotor	10m HD-Schlauch DN08 - 315bar - Abschaltpistole mit Drehgelenk - Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz - Edelstahl-Flachstrahldüse 25° - Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 - Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung	- Schlauchtrommel 20m HD-Schlauch DN08 - 315bar - Abschaltpistole mit Drehgelenk - Strahlrohr 900mm mit Düsenschutz - Edelstahl-Flachstrahldüse 25° - Strahlrohr 900mm mit Rotor-Düse - Wassernetz-Trennung gem. DIN EN 1717 Klasse 4 - Reinigungsmittel-Zufuhr im Hochdruckstrahl und Mengenregulierung
Arbeitsdruck	30-180bar/3-18MPa		
Max. Druck	200bar/20MPa		
Fördermenge	300-1000l/h		
Düsengröße	050		
Heißwasserleistung	30-98°C		
Pumpendrehzahl	1400U/min		
Leistung Motor	13PS Benzin Honda		
Elektro-Start	Option		
Gewicht netto/mit Verpackung		216kg/229kg	224kg/237kg
Abmessungen Gerät/mit Verpackung (LxBxH)		120x80x80cm/121x81x96cm	120x80x80cm/121x81x135cm

Robustes, korrosionsgeschütztes, selbsttragendes Geräte-Chassis, schlagfeste Geräteabdeckung aus verzinktem und pulverbeschichteten Stahlblech, Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, vernickelt, Hochleistungs-Keramik-Kolben, Edelstahl-Ventile, Leckage-Rückführung, Vorschaltgetriebe zur Reduzierung der Hochdruck-Pumpendrehzahl, separat angetriebener Brennermotor für Heizung, 4-fach Sicherheitssystem, bestehend aus Druckschalter, Unloader-Sicherheitsventil mit stufenloser Druck- und Mengenregulierung, Sicherheitsventil und Thermostat, automatische Last-Leerlauf-Drehzahlregulierung, 4 große, luftbereifte Gummi-Räder, geländetauglich, Ablagemöglichkeit für das gesamte Zubehör, abnehmbarer Norm-Brennstoffkanister 20l, externe 2-fach Reinigungsmittelzuführung, abnehmbare ergonomische Schubdeichsel.

Art.Nr.	138001	138002
Art.Nr. Gerät mit Elektro-Start	139001	139002