

Hogedrukreinigers

KDD1240



Type machine

KDD1240-Standaard

KDD1240-Premium

Aandrijving	Dieselmotor	10m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met regelbare nozzle - Inox vlakstraal nozzle 25° - Toevoer detergent met LD injector en dosering - Met electrostarter	- Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Lans 900mm met vuilvrees - Toevoer detergent met LD injector en dosering - Met electrostarter
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa		
Maximum druk	200bar/20MPa		
Debiet	300-1000l/h		
Type nozzle	050		
Max. T° watertoevoer	45°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	10pk Yanmar diesel		
Electrostarter	Inclusief		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		116kg / 129kg	124kg / 137kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		100x74x77cm/120x80x90cm	100x74x97cm/120x80x125cm

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend chassis, gemetalliseerd en gepoederlakt kantel veilig buizenstel, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, vertraagd toerental, tweevoudig veiligheidssysteem bestaande uit drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet en veiligheidsventiel, automatische belastings-/leeglooptoerental regeling, 4 grote rubberen wielen voor alle terreinen, externe aanzuiging detergent.

Artikel-Nr.	174001	174002
-------------	--------	--------