


Hogedrukreinigers

HDD1240



Type machine

HDD1240-Standaard

HDD1240-Premium

Aandrijving	Dieselmotor	10m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering	- Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Lans 900mm met vuilvrees - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa		
Maximum druk	200bar/20MPa		
Debiet	300-1000l/h		
Nozzle size	050		
Verwarmingsvermogen	30-98°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	10pk Yanmar motor		
Electrostarter	inclusief		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		238kg / 251kg	246kg / 259kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		120x80x73,5cm/121x81x116cm	120x80x100,5cm/121x81x135cm

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend gemetalliseerd en gepoederlakt metalen chassis, driefvoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, vertraagd toerental, separaat aangedreven verbrandingsmotor voor verwarming, viervoudig veiligheidssysteem bestaande uit drukschakelaar, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, veiligheidsventiel en thermostaat, automatische belastings-/leeglooptoerental regeling, 4 grote rubberen wielen voor alle terreinen, stockagemogelijkheid voor toebehoren, afneembare brandstoftank 20l, dubbele externe aanzuiging detergent, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	158001	158002
-------------	--------	--------