

AFSLUITSTOPPEN

voor het tijdelijk afsluiten van leidingen



De **AFSLUITSTOPPEN** zijn vervaardigd uit staal. Tussen de 2 stalen platen bevindt zich een rubberring. Door het aandraaien van de vleugelmoer worden de beide platen tegen elkaar gedrukt en de rubberring zet daarbij uit naar buiten. De **AFSLUITSTOPPEN** worden toegepast in leidingen met een maximale tegendruk van 0,3 bar tot diameter 600 mm en 0,1 bar vanaf diameter 600 mm.



Bestelnummer: 90 enkele ring, uitlaat ½":
1½" - 2" - 2½" - 3" - 3½" - 4" - 5" - 6"

Bestelnummer: 91 enkele ring, uitlaat 1":
7" - 8" - 9" - 10" - 11" - 12" - 13" - 14" - 15" - 16" - 18"

Bestelnummer: 190 dubbele ring, uitlaat ½":
1½" - 2" - 2½" - 3" - 3½" - 4" - 4½" - 5" - 6"

Bestelnummer: 191 dubbele ring, uitlaat 1":
7" - 8" - 9" - 10" - 11" - 12" - 13" - 14" - 15" - 16"

Bestelnummer: 192 enkele ring:
18" - 19" - 20" - 21" - 22" - 23" - 24" - 25" - 26" - 27"
- 28" - 29" - 30" - 31" - 32" - 33" - 34" - 36" - 38" - 39"
- 40" - 42"



AFSLUITSTOPPEN

voor het tijdelijk afsluiten van leidingen

EXPANSIEBEREIK AFSLUITSTOPPEN				
NOMINALE DIAMETER			STAAL	
mm	inch		min.	max.
40 mm	1½"		38.0 mm	53.0 mm
50 mm	2"		50.0 mm	61.3 mm
65 mm	2½"		62.4 mm	80.0 mm
75 mm	3"		73.0 mm	91.9 mm
95 mm	3½"		86.0 mm	99.0 mm
100 mm	4"		94.0 mm	110.5 mm
115 mm	4½"		112.0 mm	125.0 mm
125 mm	5"		124.0 mm	139.5 mm
150 mm	6"		147.0 mm	165.0 mm
175 mm	7"		172.0 mm	200.0 mm
200 mm	8"		190.0 mm	210.0 mm
225 mm	9"		214.0 mm	234.0 mm
250 mm	10"		239.0 mm	275.0 mm
275 mm	11"		240.0 mm	282.0 mm
300 mm	12"		298.0 mm	320.0 mm
325 mm	13"		290.0 mm	345.0 mm
350 mm	14"		348.0 mm	400.0 mm
375 mm	15"		370.0 mm	425.0 mm
400 mm	16"		384.0 mm	444.0 mm
450 mm	18"		435.0 mm	482.0 mm
475 mm	19"		462.0 mm	506.0 mm
500 mm	20"		480.0 mm	530.0 mm
525 mm	21"		505.0 mm	555.0 mm
550 mm	22"		535.0 mm	578.0 mm
575 mm	23"		564.0 mm	617.0 mm
600 mm	24"		590.0 mm	640.0 mm
625 mm	25"		615.0 mm	665.0 mm
650 mm	26"		635.0 mm	690.0 mm
675 mm	27"		664.0 mm	704.0 mm
700 mm	28"		690.0 mm	740.0 mm
725 mm	29"		715.0 mm	765.0 mm
750 mm	30"		740.0 mm	786.0 mm
775 mm	31"		760.0 mm	804.0 mm
800 mm	32"		785.0 mm	835.0 mm
825 mm	33"		810.0 mm	865.0 mm
900 mm	36"		890.0 mm	940.0 mm
1000 mm	40"		990.0 mm	1040.0 mm

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgave, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.
 Nijverheidsweg 5-7
 Postbus 160
 NL-2000 AD Haarlem
 Tel.: +31 (0)23-517 24 24
 Fax: +31 (0)23-531 74 33
 K.v.K.nr.: 34037222
 E-mail: info@imbemadenso.nl
www.imbemadenso.nl

Een onderneming van de Imbema Groep.

