


# Hogedrukreinigers

**KDB1540**



## Type machine

## KDB1540-Standaard

## KDB1540-Premium

|                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aandrijving                                    | Benzinemotor        | <ul style="list-style-type: none"> <li>10m HD-slang DN08 - 315bar</li> <li>Pistool met draaikoppeling</li> <li>Lans 900mm met regelbare nozzle</li> <li>Inox vlakstraal nozzle 25°</li> <li>Toevoer detergent met LD injector en dosering</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Slanghaspel</li> <li>20m HD-slang DN08 - 315bar</li> <li>Pistool met draaikoppeling</li> <li>Lans 900mm met nozzlebescherming</li> <li>Inox vlakstraal nozzle 25°</li> <li>Lans 900mm met vuilvrees</li> <li>Toevoer detergent met LD injector en dosering</li> </ul> |
| Werkdruk                                       | 30-280bar / 3-28MPa |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maximum druk                                   | 300bar/30MPa        |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Debiet                                         | 300-1000l/h         |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Type nozzle                                    | 035                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Max. T° watertoevoer                           | 45°C                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Toerental                                      | 1400 tpm            |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vermogen                                       | 18pk B&S 2-cilinder |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Electrostarter                                 | optie               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Netto gewicht /met pallet en karton verpakking |                     | 96kg / 103kg                                                                                                                                                                                                                                         | 111kg / 124kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)     |                     | 100x74x77cm/120x80x90cm                                                                                                                                                                                                                              | 100x74x97cm/120x80x125cm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend chassis, gemetalliseerd en gepoederlakt kantel veilig buizenstel, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, vertraagd toerental, tweevoudig veiligheidssysteem bestaande uit drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet en veiligheidsventiel, automatische belastings-/leeglooptoerental regeling, 4 grote rubberen wielen voor alle terreinen, externe aanzuiging detergent.

|             |        |        |
|-------------|--------|--------|
| Artikel-Nr. | 170001 | 170002 |
| Artikel-Nr. | 171001 | 171002 |