

Hogedrukreinigers

KSM1840

Warmwaterbestendig



Type machine

KSM1840-INOX

Spanning	3/N/PE/AC/50Hz/400V	- INOX (uitvoering levensmiddelen) 7" touch screen scherm - Siemens S7-1200 PLC sturing - automatische aan-/uitschakeling hogedrukpompen - automatische bedrijfsstandby - drukloze leidingen in standby modus - bijkomende booster pomp 60l watervoorraad tank - Scheiding met het waternet - opgave onderhoudsbeurten
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa	
Maximum druk	200bar/20MPa	
Debiet	900-1800l/h	
Type nozzle	2x050	
Max. T° watertoevoer	80°C	
Toerental	1400rpm	
Vermogen	14,0kW/25,5A	
Electrische bescherming	3x32A slow	
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		493kg / 508kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		113x80x209cm/129x104x210cm

Robuuste, zelfdragende, gemetalliseerde en gepoederlakte behuizing (optie INOX: behuizing compleet uit inox), voorzien voor vloermontage, drie-voudige zuigerpomp met chroomnikkel pompkop, warmwaterbestendig tot 80°C, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, booster pomp ter voeding van de hogedrukpompen (ter voorkomen cavitatie), automatische aan-/uitschakeling via PLC sturing met lekdetectie, drukregelaar ter bescherming van het toestel, drukloos leidingssysteem in stand-by modus, robuuste aan-uit draaiknop, 5m snoer met stekker.

Art.Nr.	156101
---------	--------