

Hogedrukreinigers

HD940



Type machine

HD940-Standaard

HD940-Premium

Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V	- Etronic II sturing 10m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering	- Etronic II sturing - Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Lans 900mm met vuilfrees - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-190bar/3-19MPa		
Maximum druk	210bar/21MPa		
Debiet	300-840l/h		
Type nozzle	045		
Verwarmingsvermogen	30-98°C (150°C)		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	5,4kW/10,1A		
Electrische bescherming	3x16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		159kg / 186kg	168kg / 198kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend chassis en schokbestendige behuizing uit ABS, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, Etronic-II sturing (start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, urenteller met onderhoudsmelder, beveiliging watertekort, beveiliging brandstoftekort, optische vlambewaking met fotocel en indicatielamp, stoomfase), 2-motorensysteem voor HD pomp en brander, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 4 grote PVC wielen voor alle terreinen met gepatenteerde wielblokkage, stockagemogelijkheid voor toebehoren, geïntegreerde 25l brandstoftank, geïntegreerde 20l detergenttank, robuuste aan-uit draaiknop, 7,5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	442001	442002
-------------	--------	--------