

Hogedrukreinigers

KD940



Type machine

KD940-Standaard

KD940-Premium

Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V	10m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met regelbare nozzle - Inox vlakstraal nozzle 25° 17l tank voor detergent - Toevoer detergent met LD injector en doseringⁿ	- Slanghaspel 15m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Lans 900mm met vuilvrees 15l watervoorraadtank - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-190bar/3-19MPa		
Maximum druk	210bar/21MPa		
Debiet	300-840l/h		
Type nozzle	045		
Max. T° watertoevoer	45°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	5,2kW/9,1A		
Electrische bescherming	3x16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		54kg / 73kg	58kg / 78kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		80,5x48,5x95cm/109x63x104cm	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm

Robuust, rotatiegegoten, zelfdragend chassis, schokbestendige behuizing uit ABS, driefvoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 2 grote wielen en rubber stop voor alle terreinen, stockagemogelijkheid voor toebehoren, robuuste aan-uit draaiknop, 5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	561001	561002
-------------	--------	--------