


Hogedrukreinigers

KSM3640

Warmwaterbestendig



Type machine

KSM3640-INOX

Spanning	3/N/PE/AC/50Hz/400V	• INOX (uitvoering levensmiddelen) • 7" touch screen scherm • Siemens S7-1200 PLC sturing • automatische aan-/uitschakeling hogedrukpompen • automatische bedrijfsstandby • drukloze leidingen in standby modus • bijkomende boosterpomp • 60l watervoorraadtank • Scheiding met het waternet • opgave onderhoudsbeurten
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa	
Maximum druk	200bar/20MPa	
Debiet	900-3600l/h	
Type nozzle	4x050	
Max. T° watertoevoer	80°C	
Toerental	1400rpm	
Vermogen	27,0kW/50A	
Electrische bescherming	3x63A traag	
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking	-	
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)	213x80x209cm/ -	

Robuuste, zelfdragende, gemetalliseerde en gepoederlakte behuizing (optie INOX: behuizing compleet uit inox), voorzien voor vloermontage, driefasige zuigerpomp met chroomnikkel pompkop, warmwaterbestendig tot 80°C, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, booster pomp ter voeding van de hogedrukpompen (ter voorkomen cavitatie), automatische aan-/uitschakeling via PLC sturing met lekdetectie, drukregelaar ter bescherming van het toestel, drukloos leidingssysteem in stand-by modus, robuuste aan-uit draaiknop, 5m snoer met stekker.

Art.Nr.	156300
---------	--------