

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Tour SEQUOIA
1, Place Carpeaux
92800 PUTEAUX



COMMUNICATION CONCERNANT / *COMMUNICATION CONCERNING*

- ~~- l'homologation / the approval~~
- ~~- l'extension d'homologation / approval extended~~
- ~~- le refus d'homologation / approval refused~~
- ~~- le retrait d'homologation / approval withdrawn~~
- ~~- l'arrêt définitif de la production / production definitely discontinued~~

d'un type de dispositif arrière de protection anti-encastrement en vertu de la Partie I du Règlement n° 58 / *of rear underrun protective device (RUPD) pursuant PART I of Regulation N° 58*

Homologation n° / *Approval No:* **0208043**

Extension / *Extension No:* **02**

1. Nom et marque commerciale du dispositif / *Trade name or mark of device:* POMMIER
2. Type du dispositif / *Type of device:* BAES/*
3. Nom et adresse du fabricant / *Name and address of manufacturer's representative:*
POMMIER - 7, avenue de la Mare - ZI les Béthunes – BP 59090 95072 ST OUEN L'AUMONE - France
4. Le cas échéant, nom et adresse du représentant du fabricant / *Name and address of manufacturer's representative (If applicable):* -
5. Caractéristiques du dispositif (dimensions et fixation) : voir dossier technique
Characteristics of the LPD (dimensions and links): see technical file
6. Essais effectués ~~sur un montage rigide / sur un véhicule~~ / sur des éléments représentatifs du châssis d'un véhicule /
Test conducted on a rigid bench / on a vehicle / on a representative part of the chassis vehicle.
7. Emplacement, sur le dispositif, des points d'application des forces d'essai / *Position on the device of the points of application of the test forces* : P1 à 200 mm de l'extrémité, P2 à 500 mm du milieu, P3 au milieu
8. Déformations horizontales maximales relevées pendant et après l'application des forces d'essai spécifiées dans l'annexe 5 / *Maximum horizontal deflection observed during and after the application of the test forces in annex 5*
112 mm.
9. Le cas échéant, véhicules sur lesquels le dispositif peut être monté / *Vehicles on which the device may be installed (if applicable)* : -
10. Masse maximale du véhicule sur lequel le dispositif peut être monté / *Maximum mass of vehicle on which the device may be installed* : Tous PTC / *all GVH*
11. Dispositif présenté à l'homologation le / *Device submitted for approval on:* 24/10/2007 - 19/07/2011.

12. Service technique chargé des essais d'homologation / *Technical service responsible for conducting approval tests:*
UTAC
13. Date(s) du (des) rapport(s) d'essai délivré(s) par ce service / *Date(s) of test report(s) issued by that service:*
21/02/2008 – 29/08/2011 – 07/06/2017.
14. Numéro(s) du (des) rapport(s) d'essai délivré(s) par ce service / *Number(s) of test report(s) issued by that service:*
07/07916 – 11/04862 – 17/04380.
15. L'homologation est ~~accordée~~ / ~~refusée~~ / étendue / ~~retirée~~ au dispositif arrière de protection anti-encastrement /
Approval ~~granted~~ / ~~refused~~ / extended / ~~withdrawn~~ in respect of the RUPD.
16. Emplacement, sur le dispositif, de la marque d'homologation / *Vehicle category on which the device may be installed:* Plaque aluminium fixée sur le bras supérieur de l'ensemble support.
17. Lieu / Place : PARIS
18. Date / Date : 08 JUIN 2017
19. Signature / Signature : 
D. KOPACZEWSKI
20. Le dossier de réception déposé au Service Administratif ayant accordé la réception, peut être obtenu sur demande.
The type-approval file deposited at the Administrative Services having delivered the type-approval, may be obtained on request

Motif(s) de l'extension (le cas échéant) / *Reason(s) of extension (if applicable):*

- Introduction du 58R02 / *introduction of 58R02*
- Mise à jour de la marque / *Trade name is up-dated*

Restrictions éventuelles d'utilisation du dispositif / *Restrictions of the use of the device (if any) :*

- Hauteur maximale du bord inférieur du dispositif par rapport au sol : 550 mm
- Distance maximale par rapport au hors-tout arrière : 288 mm
- Masse maximale admissible du véhicule pouvant être muni du dispositif : tous PTC
- Ecartements des longerons sur lesquels peut être monté le dispositif : 790 à 1480 mm
- Module principal minimal de résistance à la flexion des longerons pouvant recevoir le dispositif :

$$\frac{I}{V} = 2 \times 160 \text{ cm}^3$$