

Hogedrukreinigers

KD823



Type machine

KD823-Standaard

KD823-Premium

Spanning	1/N/PE/AC/50Hz/230V	10m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met regelbare nozzle - Inox vlakstraal nozzle 25° 17l tank voor detergent - Toevoer detergent met LD injector en dosering	- Slanghaspel 15m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Lans 900mm met vuilfrees 15l watervoorraadtank - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-140bar/3-14MPa	49kg / 72kg	55kg / 78kg
Maximum druk	160bar/16MPa		
Debiet	300-720l/h		
Type nozzle	045		
Max. T° watertoevoer	45°C	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	3,2kW/14,7A		
Electrische bescherming	16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking			
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)			

Robuust, rotatiegegoten, zelfdragend chassis, schokbestendige behuizing uit ABS, driefoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 2 grote wielen en rubber stop voor alle terreinen, stockagemogelijkheid voor toebehoren, robuuste aan-uit draaiknop, 5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.

562001

562002