

Hogedrukreinigers

HSC1140-INOX 30kW

Type machine
HSC1140-INOX 30kW

Spanning	3/N/PE/AC/50Hz/400V	- INOX (uitvoering levensmiddelen) - Etronic I sturing 10m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-165bar/3-16,5MPa	
Maximum druk	185bar/18,5MPa	
Debiet	300-1000l/h	
Type nozzle	055	
Verwarmingsvermogen	30kW	
Temperatuur	30-80°C	
Toerental	1400 tpm	
Vermogen	36,5kW/57,0A	
Electrische bescherming	3x63A traag	
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		292kg / 309kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm

Robuuste, corrosiebestendige, zelfdragende behuizing compleet uit inox, voorzien voor vloermontage, inox warmwaterboiler 65l met voorverwarming en buffer voor directe warmwatervoorziening in standby modus, drievoudige zuigerpomp met chroomnikkel pompkop (warmwaterbestendig), hoog-performante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, Etronic-I sturing (start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, standby modus voor verwarming, urenteller met onderhoudsmelder, beveiliging watertekort), drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, stockagemogelijkheid voor 2 x 20l apart te selecteren detergenttank, 2 bedieningsniveaus, 3 robuuste aan-uit draaiknoppen voor pomp - verwarming - detergent, 5m snoer met stekker.