


Hogedrukreinigers

KW1200



Type machine		KW1200 aftakas-aandrijving (PTO)	KW1200 hydraulische motor-aandrijving
Aandrijving		PTO-as 525 tpm - i: 1:1,9	hydraulisch vermogen: 36l/min @ 180bar
Vermogen		6,5kW / 9pk	11kW / 15pk
Aansluiting		plaatgrootte 3 - PTO 1 3/8"	2m DN16/BG3 - DN12/BG3
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa	10m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met vario nozzle - Inox vlakstraal nozzle 25° - Toevoer detergent in LD straal met injector en dosering	10m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met vario nozzle - Inox vlakstraal nozzle 25° - Toevoer detergent in LD straal met injector en dosering
Maximum druk	200bar/20MPa		
Debiet	300-1200l/h		
Type nozzle	070		
Max. T° watertoevoer	45°C		
Toerental	1000 tpm		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		-	-
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		-	-

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend gestel voor opbouw-grootte 3, gemetalliseerd en gepoederlakt, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, tweevoudig veiligheidssysteem bestaande uit drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, en veiligheidsventiel, externe aanzuiging detergent. Versie met aftakas-aandrijving: aansluiting PTO 1" 1/3" Versie hydraulische motor-aandrijving: heen DN12 met GR3 stekker / retour DN16 met GR3 stekker (drukloos).

Artikel-Nr.	201	204
-------------	-----	-----