


Hogedrukreinigers

HSC1140 FR ÖL



**Anti Vries
circulatiesysteem**

Type machine

		HSC1140 FR Oil	HSC1140-INOX FR Oil
Spanning	3/N/PE/AC/50Hz/400V	- Geschikt voor gebruik in de winter tot -15°C buitentemperatuur - Antivries circulatiesysteem met interne antivriestank (WAB) - Roestvrijstalen lanskokker met antivries waterretour naar de WAB - PLC voor controle van het antivries circulatiesysteem met drukontlasting - Etronic II-besturing 10m HD-slang DN08 - 315bar - Afsluitpistool met lage druk lekkage - Lans 900mm met sproeibescherming - Roestvrij stalen vlakstraalsproeikop 25° - Watertoevoerscheiding volgens DIN EN 1717 Klasse 4 - Chemicaliëntoevoer in hoge druk met dosering - Aanbeveling: Installatiekit automatische slanghaspel met 20m HD slang - optioneel	- Roestvrij staal (voedselveilig) - Geschikt voor gebruik in de winter tot -15°C buitentemperatuur - Antivries circulatiesysteem met interne antivriestank (WAB) - Roestvrijstalen lanskokker met antivries waterretour naar de WAB - PLC voor controle van het antivries circulatiesysteem met drukontlasting - Etronic II-besturing 10m HD-slang DN08 - 315bar - Afsluitpistool met lage druk lekkage - Lans 900mm met sproeibescherming - Roestvrij stalen vlakstraalsproeikop 25° - Watertoevoerscheiding volgens DIN EN 1717 Klasse 4 - Chemicaliëntoevoer in hoge druk met dosering - Aanbeveling: Installatiekit automatische slanghaspel met 20m HD slang - optioneel
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa		
Maximum druk	200bar/20MPa		
Debiet	300-1000l/h		
Type nozzle	055		
Temperatuur	30-98°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	7,5kW/13,7A		
Electrische bescherming	3x16A traag		
Netto gewicht / met pallet en karton verpakking		301kg / 318kg	300kg / 317kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm	122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm

Zelfdragend, robuust, apparaat-chassis van gegalvaniseerd staal met poedercoating (optie INOX: apparaat-chassis van roestvrij staal), geschikt voor vloermonterings, 20 mm PU-geluids- en warmte-isolatie, thermostatische elektrische verwarming 80 W, thermostatisch en PLC-gestuurd vorstbeveiligingscircuit met waterrecirculatie in de interne WAB 40ltr, geschikt tot -15°C buitentemperatuur, triplex-krukas pomp met messing pompkop, vernikkeld, hoogwaardige keramische zuigers, roestvrijstalen kleppen, lekkage retour, Etronic II sturing: (start-stopsysteem met uitschakelvertraging, totale uitschakeling na 5min, urenteller met service-informatie, optische vlambewaking met foto-elektrische cel en storingslampje) 2 motoren systeem (onafhankelijk van de draairichting) afzonderlijk voor HD-pomp en brander, veiligheidsventiel met ontlasters incl. traploze druk- en debietregeling, geïntegreerde stookolietank 60l, aparte ruimte voor 2 x 20l reinigingsmiddelcontainer incl. afstandsbediening activering, 2 verschillende bedieningsniveaus, 3 robuuste aan-uit draaischakelaars voor HD pomp, Warmwater en reinigingsmiddel, 7,5m voedingskabel.

Artikel-Nr.	527002	527001
-------------	--------	--------