

## VCG-13 : maillon de contrôle de surcharge VIP

Artikel-Nr: 7988245



Contrôle optique immédiat et permanent des éventuelles surcharges grâce au maillon de contrôle VCG de RUD spécialement étalonné. Montage fixe, mais interchangeable grâce à la maille de raccordement VVS La face du VCG avec l'inscription « Soll... mm » doit rester libre. Lors du montage accrocher d'abord le maillon de contrôle VCG dans l'étrier de la maille de raccordement VVS, après cela insérer les 3 maillons de chaînes VIP. Utiliser uniquement les pièces détachées ORIGINAL VIP RUD ! **Exemple de montage :**

1. Maille de raccordement - Un montage simple au marteau VVS (Connexion de chaînes Verrouillé anti-confusion)
2. Maillons de contrôle VCG - Avec indicateurs centraux (fente étalonnée, cf. cote (A?) en mm )
3. Maillons de chaînes VIP- Sécurité supplémentaire( cf. P 8)
4. Maille de raccordement - Un montage simple au marteau VVS (Connexion de chaînes Verrouillé anti-confusion)

Revêtement: poudrage solide et durable de couleur rose fluorescent flashant et thermo-chromique. A monter uniquement en pontage. Suivre attentivement le mode d'emploi! Conforme aux normes européennes.

VCG-13 : maillon de contrôle de surcharge VIP

Artikel-Nr: 7988245



|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| poids | 0.43 kg | 0.95 lbs  |
| CMU   | 6700 kg | 14770 lbs |
| T     | 70 mm   | 2-3/4"    |
| A     | 10 mm   | 3/8"      |