


Hogedrukreinigers

HSC1140



Type machine

		HSC1140	HSC1140-INOX
Spanning	3/N/PE/AC/50Hz/400V	- Etronic II sturing 10m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering	- INOX (uitvoering levensmiddelen) - Etronic II sturing 10m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa		
Maximum druk	200bar/20MPa		
Debiet	300-1000l/h		
Type nozzle	055		
Temperatuur	30-98°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	6,5kW/12,2A		
Electrische bescherming	3x16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		301kg / 318kg	300kg / 317kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm	122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm

Robuuste, corrosiebestendige, zelfdragende, gemetalliseerde en gepoederlakte behuizing (optie INOX: behuizing compleet uit inox), voorzien voor vloermontage, inox warmwaterboiler 65l met voorverwarming en buffer voor directe warmwatervoorziening in standby modus, driefoudige zuigerpomp met chroomnikkel pompkop (warmwaterbestendig), hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, Etronic-II sturing (start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, standby modus voor verwarming, urenteller met onderhoudsmelder, beveiliging watertekort), drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, stockagemogelijkheid voor 2 x 20l apart te selecteren detergenttank, 2 bedieningsniveaus, 3 robuuste aan-uit draaiknoppen voor pomp - verwarming - detergent, 5m snoer met stekker.

Artikel-Nr.	52702	527
-------------	-------	-----