



## BENUTZERHANDBUCH ANDIS 1100

### BETRIEBSANLEITUNG

- Platzieren Sie das Schloss über den King-Pin und drehen Sie den Schlüssel um
- Ziehen Sie den Schlüssel aus dem Schloss und Ihr Andis ist verschlossen.

### WICHTIG

- Achten Sie darauf, dass Sie den Schlüssel vollständig in das Vorhängeschloss stecken, bevor Sie den Schlüssel drehen.
- Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, muss das Vorhängeschloss regelmäßig gereinigt werden.
- Hängen Sie das Schloss so hoch wie möglich, um ein Erreichen zu erschweren.



### Reparatur von SBS-Schlössern

Von unserem Servicezentrum aus arbeiten wir kontinuierlich an der Weiterentwicklung und Verbesserung unserer SBS-Schlösser. Dadurch können wir eine hohe Qualität garantieren. Sollten Sie doch Probleme mit einem unserer Schlösser haben, können Sie es zur Reparatur anmelden. Wir sorgen dafür, dass Ihr Schloss so schnell wie möglich wieder repariert wird.

### Wartung von mechanischen Schlössern

Mechanische SBS-Schlösser müssen genauso gewartet werden wie Ihr Anhänger. Möchten Sie Probleme vermeiden? Sorgen Sie dann dafür, dass Ihre mechanischen Anhängerschlösser gut geschützt sind, damit sie auch weiterhin reibungslos funktionieren.

### Schmierspray

Die einfachste Lösung, um ein Anhängerschloss leichtgängig zu halten, ist, sie mit einem Schmierspray wie Brunox Turbo Spray® zu pflegen. Dieses multifunktionale Schmierspray enthält Turboline und hat eine fünffache Wirkung. Es ist Kriechöl, Schmieröl, Feuchtigkeitsentferner, Kontaktspray, Reinigung und Schutz in einem. Dank des praktischen Power-Click-Systems können Sie sehr präzise über das Röhrchen sprühen, aber Sie können auch breitflächig sprühen, um die Oberfläche zu schützen.

### Ersatzschlüssel

Sollten Sie unerwartet einen Schlüssel verlieren, können Sie einen Ersatzschlüssel bestellen. Schicken Sie dazu einen Antrag mit den Firmenangaben, der Kundennummer (diese Nummer finden Sie auf der Rechnung und beginnt mit einem C) und einer Kopie der Schlüsselkarte, die Sie mit Ihrem Kauf erhalten haben, an [sbs@imbema.com](mailto:sbs@imbema.com). Bitte beachten Sie, dass wir ohne Schlüsselkarte keine Ersatzschlüssel herstellen können.

TL-H09-2303-DE