

Hogedrukreinigers

KD523



Type machine

KD523-Standaard

KD523-Premium

Spanning	1/N/PE/AC/50Hz/230V	10m HD-slang DN06 - 250bar - Pistool met RVS draaikoppeling - RVS Lans 900mm met regelbare nozzle - Inox vlakstraal nozzle 25° - Toevoer detergent met LD injector en debietregelaar	- Slanghaspel met vergrendeling 15m HD-slang DN06 - 250bar - Pistool met RVS draaikoppeling - RVS Lans 900mm met regelnozzle - Inox vlakstraal nozzle 25° - Toevoer detergent met LD injector en debietregelaar
Werkdruk	30 -140bar/ 3-15MPa		
Maximum druk	160bar/ 16MPa		
Debiet	300 - 600l/h		
Type nozzle	043		
Max. T° watertoevoer	45°C		
Toerental	2800 tpm	37kg / 41kg	44kg / 48kg
Vermogen	2,9kW / 12,5A		
Electrische bescherming	16A traag	60x40x86cm/66x42x96cm	60x40x86cm/66x42x96cm
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking			
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)			

Robuust, rotatiegegoten, zelfdragend chassis, slagvaste afdekking uit ABS, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, hoogwaardige keramische zuigers, kleppen van roestvrij staal. lekrecirculatie, start-stopsysteem met uitschakelvertraging, totale uitschakeling na 20min, ontladveiligheidsklep met traploze druk- en debietregeling, 2 grote rubberen wielen met rubberen voet, geschikt voor onverhard terrein, opbergruimte voor alle accessoires, robuuste aan/uit draaischakelaar, 5.0m voedingskabel.

Artikel-Nr.	559001	559002
-------------	--------	--------