

Hogedrukreinigers

KD1340



Type		KD1340-Standaard	KD1340-Premium
Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V	10m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met regelbare nozzle - Inox vlakstraal nozzle 25° 35l tank voor detergent - Toevoer detergent met LD injector en dosering	- Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Lans 900mm met vuilvrees 25l watervoorraadtank - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-170bar/3-17MPa		
Maximum druk	190bar/19MPa		
Debiet	300-1300l/h		
Type nozzle	070		
Max. T° watertoevoer	45°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	7,4kW/13,1A		
Electrische bescherming	3x16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		89kg / 113kg	97kg / 121kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		98x62x100cm/109x63x112cm	98x62x100cm/109x63x112cm

Robuust, rotatiegegoten, zelfdragend chassis, schokbestendige behuizing uit ABS, driefvoudige zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 2 grote wielen en rubber stop voor alle terreinen, stockagemogelijkheid voor toebehoren, robuuste, 7,5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	552003	552004
-------------	--------	--------