


Hogedrukreinigers

HDB1540



Type machine

HDB1540-Standaard

HDB1540-Premium

Aandrijving	Benzinemotor	10m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering	- Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Lans 900mm met vuilvrees - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-280bar/3-28MPa		
Maximum druk	300bar/30MPa		
Debiet	300-1000l/h		
Type nozzle	035		
Verwarmingsvermogen	30-98°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	18pk B&S benzine		
Electrostarter	optie		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		206kg / 234kg	215kg / 243kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		120x80x80cm/121x81x96cm	120x80x80cm/121x81x135cm

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend gemetalliseerd en gepoederlakt metalen chassis, driefoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, vertraagd toerental, separaat aangedreven verbrandingsmotor voor verwarming, viervoudig veiligheidssysteem bestaande uit drukschakelaar, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, veiligheidsventiel en thermostaat, automatische belastings-/leeglooptoerental regeling, 4 grote rubberen wielen voor alle terreinen, stockagemogelijkheid voor toebehoren, afneembare brandstoftank 20l, dubbele externe aanzuiging detergent, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	164001	164002
Artikel-Nr.	165001	165002