

Hogedrukreinigers

HSC1140-INOX Gas



Type machine

HSC1140-INOX Gas

Spanning	3/N/PE/AC/50Hz/400V	• INOX (uitvoering levensmiddelen) • Etronic I sturing • 10m HD-slang DN08 - 315bar • Pistool met draaikoppeling • Lans 900mm met nozzlebescherming • Inox vlakstraal nozzle 25° • Scheiding met het waternet • Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-165bar/3-16,5MPa	
Maximum druk	185bar/18,5MPa	
Debiet	300-1000l/h	
Type nozzle	055	
Temperatuur	30-70°C	
Toerental	1400 tpm	
Verwarmingsvermogen	50kW gas	
Vermogen	6,5kW/11,7A	
Electrische bescherming	3x16A traag	
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking	313kg / 330kg	
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)	122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm	

Robuuste, corrosiebestendige, zelfdragende behuizing compleet uit inox, voorzien voor vloermontage, inox warmwaterboiler 65l met gasbrander (aardgas of LPG) en buffer voor directe warmwatervoorziening in standby modus, driefoudige zuigerpomp met chroomnikkel pompkop (warmwaterbestendig), hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, Etronic-I sturing (start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, standby modus voor verwarming, urenteller met onderhoudsmelder, beveiliging watertekort), drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, stockagemogelijkheid voor 2 x 20l apart te selecteren detergenttank, 2 bedieningsniveaus, 3 robuuste aan-uit draaiknoppen voor pomp - verwarming - detergent, 5m snoer met stekker.

Artikel-Nr.

52701