

Hogedrukreinigers

HD823

Type machine
HD823-Standaard
HD823-Premium

Spanning	1/N/PE/AC/50Hz/230V	- Etronic II sturing 10m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering	- Etronic II sturing - Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Lans 900mm met vuilfrees - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-140bar/3-14MPa		
Maximum druk	165bar/16,5MPa		
Debiet	300-720l/h		
Type nozzle	045		
Verwarmingsvermogen	30-98°C (150°C)		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	3,4kW/15A		
Electrische bescherming	16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		158kg / 186kg	167kg / 195kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend chassis en schokbestendige behuizing uit ABS, driefoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, Etronic-II sturing (start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, urenteller met onderhoudsmelder, beveiliging watertekort, beveiliging brandstoftekort, optische vlambewaking met fotocel en indicatielamp, stoomfase), 2-motorensysteem voor HD pomp en brander, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 4 grote PVC wielen voor alle terreinen met gepatenteerde wielblokkage, stockagemogelijkheid voor toebehoren, geïntegreerde 25l brandstoftank, geïntegreerde 20l detergenttank, robuuste aan-uit draaiknop, 7,5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	496001	496002
-------------	--------	--------