

Hogedrukreinigers

HSC840-INOX 24kW

Type machine
HSC840-INOX 24kW

Spanning	3/N/PE/AC/50Hz/400V	- INOX (uitvoering levensmiddelen) - Etronic I sturing 10m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-130bar/3-13MPa	
Maximum druk	150bar/15MPa	
Debiet	300-720l/h	
Type nozzle	045	
Verwarmingsvermogen	24kW	
Temperatuur	30-80°C	
Toerental	1400 tpm	
Vermogen	28,8kW/44,2A	
Electrische bescherming	3x50A traag	
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		264kg / 281kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm

Robuuste, corrosiebestendige, zelfdragende, gemetalliseerde en gepoederlakte behuizing (optie INOX: behuizing compleet uit inox), voorzien voor vloermontage, inox warmwaterboiler 65l met voorverwarming en buffer voor directe warmwatervoorziening in standby modus, driefvoudige zuigerpomp met chroomnikkel pompkop (warmwaterbestendig), hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, Etronic-I sturing (start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, standby modus voor verwarming, urenteller met onderhoudsmelder, beveiliging watertekort), drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, stockagemogelijkheid voor 2 x 20l apart te selecteren detergenttank, 2 bedieningsniveaus, 3 robuuste aan-uit draaiknoppen voor pomp - verwarming - detergent, 5m snoer met stekker.

Artikel-Nr.

531