

VSAK-2-10 / 190 : Maille de tête spéciale VIP 2 brins

Artikel-Nr: 7994076




La maille VSAK 2brin(s) est soudée avec 2 VRG (anneau à chape d'assemblage de chaîne) orientables multipositions, s'adapte sans risque de confusion à une chaîne du diamètre nominal correspondant. Elle est livrée avec la plaquette d'identification montée, comportant les gabarits de contrôle. L'axe d'assemblage ainsi que la goupille élastique sont pré montés. La gamme de dimensions des mailles de tête VSAK se caractérise par une largeur intérieur « B » plus importante et permet d'éviter une mauvaise utilisation entraînant des fortes pertes de CMU et une usure prématurée du crochet de pont roulant ou de grue.

Fabriquée conformément à la norme européenne DIN EN 1677-4. La gamme de dimensions des mailles de tête VSAK se caractérise par une largeur intérieur « B » plus importante et permet d'éviter une mauvaise utilisation entraînant des pertes de CMU et une usure prématurée du crochet de pont roulant ou de grue. Cela permet l'économie d'une utilisation d'accessoires intermédiaires pour s'adapter à des crochets de grande dimension. La maille VSAK 2 à cote B= 190 s'adapte aux crochets simples de pont Nr 32 de la norme DIN 15401. Revêtement: poudrage solide et durable de couleur rose fluorescent flashant et thermo chromique. Suivre attentivement le mode d'emploi! Conforme aux normes européennes.

VSAK-2-10 / 190 : Maille de tête spéciale VIP 2 brins

Artikel-Nr: 7994076



poids	6.53 kg	14.36 lbs
CMU	5600 kg	12300 lbs
T	481 mm	18-7/8"
A	26 mm	1"
B	190 mm	null
null	7-1/2"	null
C	350 mm	13-3/4"