


Hogedrukreinigers

KD940-F



Type machine

KD940-F-Standaard

KD940-F-Premium

Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V	10m HD-slang DN08 - 315bar blauw - Pistool met draaikoppeling - Dubbele lans 900mm met nozzlebescherming - Hoge- en lagedruk nozzle 25° - Inox vlakstraal nozzle 25° 17l tank voor detergent - Toevoer detergent met LD injector en dosering	- Slanghaspel 15m HD-slang DN08 - 315bar blauw - Pistool met draaikoppeling - Dubbele lans 900mm met nozzlebescherming - Hoge- en lagedruk nozzle 25° - Schuimplans opzetstuk met 2l reservoir 15l watervoorraadtank - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-130bar/3-13MPa		
Maximum druk	150bar/15MPa		
Debiet	300-840l/h		
Type nozzle	060		
Max. T° watertoevoer	80°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	3,5kW / 8,1A		
Electrische bescherming	3x16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		54kg / 73kg	58kg / 78kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		80,5x48,5x95cm/109x63x104cm	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm

Levensmiddelluitvoering met slijtvaste blauwe hogedrukslang, robuust, rotatiegegoten, zelfdragend chassis, schokbestendige behuizing uit ABS, drievoudige zuigerpomp met chroom-nikkel pompkop (warmwaterbestendig), hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 2 grote rubberen wielen slijtvast grijs met rubber stop, stockagemogelijkheid voor toebehoren, robuuste aan-uit draaiknop, 5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	561003	561004
-------------	--------	--------