

Hogedrukreinigers

KD1840



Type machine

KD1840-Premium

Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V	- Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Lans 900mm met vuilfrees 25l watervoorraadtank - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-120bar/3-12MPa	
Maximum druk	140bar/14MPa	
Debiet	300-1800l/h	
Type nozzle	150	
Max. T° watertoevoer	45°C	
Toerental	1400 tpm	
Vermogen	7,4kW / 13,1A	
Electrische bescherming	3x16A traag	
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		105kg / 129kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		98x62x100cm/109x63x112cm

Robuust, rotatiegegoten, zelfdragend chassis, schokbestendige behuizing uit ABS, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 2 grote wielen en rubber stop voor alle terreinen, stockagemogelijkheid voor toebehoren, robuuste, 7,5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	563004
-------------	--------