


Hogedrukreinigers

KS1140

Warmwaterbestendig



Type machine

		KS1140	KS1140-INOX
Spanning	3/N/PE/AC/50Hz/400V	10m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzelbescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° 4l watervoorraadtank - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering	- INOX (uitvoering levensmiddelen) 10m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzelbescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° 4l watervoorraadtank - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-170bar/3-17MPa		
Maximum druk	190bar/19MPa		
Debiet	300-1000l/h		
Type nozzle	055		
Max. T° watertoevoer	80°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	6,5kW/10,5A		
Electrische bescherming	3x16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		120kg / 135kg	120kg / 135kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		102x50x50cm/119x88x127cm	102x50x50cm/119x88x127cm

Robuuste, zelfdragende, gemetalliseerde en gepoederlakte behuizing (optie INOX: behuizing compleet uit inox), voorzien voor wandmontage, openen van de kap van het toestel door ondersteunende gasveren, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, warmwaterbestendig tot 80°C, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, lekkageherkenning, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, robuuste aan-uit draaiknop, 5m snoer met stekker.

Artikel-Nr.	155	155000
-------------	-----	--------