


Hogedrukreinigers

HD523



Type machine

HD523-Standaard

Spanning	1/N/PE/AC/50Hz/230V	• Etronic I sturing • 15m HD-slang DN08 - 315bar • Pistool met draaikoppeling • Spuitlans 900mm met nozzelbescherming • RVS Spuitmond 25°
Werkdruk	30-120bar/3-12MPa	
Max. druk	140bar/14MPa	
Debiet	300-600l/h	
Type nozzle	045	
Verwarmingsvermogen	30-98°C	
Toerental	2800 tpm	
Vermogen	2,4kW/12,0A	
Elektrische bescherming	16A traag	
Gewicht netto/met verpakking	118kg / 139kg	
Afmetingen apparaat/met verpakking (LxBxH)	107x73,5x102cm/119x88x96cm	

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend apparaatchassis, schokbestendige behuizing uit ABS, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, hoogwaardige roestvrijstalen zuiger, roestvrijstalen kleppen, lekkage-retour, Etronic I sturing: (Start-stopsysteem met uitschakelvertraging, totale uitschakeling na 20min), 2 motorensysteem (onafhankelijk van de draairichting) afzonderlijk voor H.D.pomp en brander, terugslagklep, traploze druk- en debietregeling, 2 grote rubberen wielen voor ruw terrein, met gepatenteerde wielrem en zwenkwiel, opbergmogelijkheid voor alle toebehoren, geïntegreerde diesel-tank 22l, robuuste aan/uit-schakelaar, 8m voedingskabel, uitneembare ergonomische duwbeugel, trommel voor H.D.-slang en elektrisch snoer.

Artikel-Nr.

413001