

VWSAK-2S-22 / 250 : Maille de tête VIP 2 brins avec bascule

Artikel-Nr: 7906337



Tête à bascules VIP pour élingue en chaînes VIP Augmente la capacité de charge. Pour l'utilisation de deux élingues 2 brins dont une munie d'une bascule (VWSAK-2S), les deux accrochées dans le crochet de grue. Lors d'une distribution symétrique des charges des charges avec un angle d'inclinaison de max. 45°, on peut effectuer le calcul de CMU avec 4 brins portants (DGUV-rule 109-017). Ainsi la capacité de charge sera augmentée : Elingue 4 brins VIP 22 mm : capacité de charge 28t kg Elingue 4 brins VIP 22 mm composé de : 2 x 2 brins avec 1 x bascule = 4 brins portants soit une capacité de charge de kg (4 brins) **Attention: c'est valable uniquement jusqu'à un angle d'inclinaison de maximum 45°.**

VWSAK-2S est composée de :

- 1 x le maillon de type VSA VIP,
- 1 x manille VIP,
- 1 x bascule VIP,
- 2 x VVS VIP.

La chaîne restante et la second élingue en chaîne 2 brins est à commander séparément. Applicable jusqu'au crochet de grue le numéro 50 DIN 15401. Conseil d'utilisation : Idéal en association avec une multigriffe de raccourcissement VIP sur chaque brin de chaînes. Revêtement: poudrage solide et durable de couleur rose fluorescent flashant et thermo chromique. Suivre attentivement le mode d'emploi! Conforme aux normes européennes.

VWSAK-2S-22 / 250 : Maille de tête VIP 2 brins avec bascule

Artikel-Nr: 7906337



poids	59.28 kg	130.69 lbs
T	906 mm	36-7/16"
A	56 mm	2-3/16"
B	250 mm	null
null	9-13/16"	null
C	460 mm	18-1/8"