

Hogedrukreinigers

KD623



Type		KD623-Standaard	KD623-Premium
Spanning	1/N/PE/AC/50Hz/230V	10m HD-slang DN06 - 250bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met regelbare nozzle - Inox vlakstraal nozzle 25° 17l tank voor detergent - Toevoer detergent met LD injector en dosering	- Slanghaspel 15m HD-slang DN06 - 250bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Lans 900mm met vuilvrees 15l watervoorraadtank - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-160bar/3-16MPa		
Maximum druk	180bar/18MPa		
Debiet	300-600l/h		
Type nozzle	035		
Max. T° watertoevoer	45°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	2,9kW/14,2A		
Electrische bescherming	16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		42kg / 66kg	48kg / 72kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		80,5x48,5x95cm/109x63x104cm	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm

Robuust, rotatiegegoten, zelfdragend chassis, schokbestendige behuizing uit ABS, driefvoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 2 grote wielen en rubber stop voor alle terreinen, stockagemogelijkheid voor toebehoren, robuuste aan-uit draaiknop, 5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	558001	558002
-------------	--------	--------