

Hogedrukreinigers

KDB1240



Type machine

KDB1240-Standaard

KDB1240-Premium

Aandrijving	Benzinemotor	10m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met regelbare nozzle - Inox vlakstraal nozzle 25° 25l tank voor detergent - Toevoer detergent met LD injector en dosering	- Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Lans 900mm met vuilvrees - Toevoer detergent met LD injector en dosering
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa		
Maximum druk	200bar/20MPa		
Debiet	300-1000l/h		
Type nozzle	050		
Max. T° watertoevoer	45°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	13pk Honda benzine		
Electrostarter	optie		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		94kg / 107kg	102kg / 115kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		100x74x77cm/120x80x90cm	100x74x97cm/120x80x125cm

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend chassis, gemetalliseerd en gepoederlakt kantel veilig buizenstel, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, vertraagd toerental, tweevoudig veiligheidssysteem bestaande uit drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet en veiligheidsventiel, automatische belastings-/leeglooptoerental regeling, 4 grote rubberen wielen voor alle terreinen, externe aanzuiging detergent.

Artikel-Nr.	168001	168002
Artikel-Nr.	169001	169002