

Hogedrukreinigers

HDB1240



Type machine

HDB1240-Standaard

HDB1240-Premium

Aandrijving	Benzinemotor	10m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering	- Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Lans 900mm met vuilrees - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa		
Maximum druk	200bar/20MPa		
Debiet	300-1000l/h		
Type nozzle	050		
Verwarmingsvermogen	30-98°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	13pk Honda benzine		
Electrostarter	optie		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		216kg / 229kg	224kg / 237kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		120x80x80cm/121x81x96cm	120x80x80cm/121x81x135cm

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend gemetalliseerd en gepoederlakt metalen chassis, driefoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, vertraagd toerental, separaat aangedreven verbrandingsmotor voor verwarming, viervoudig veiligheidssysteem bestaande uit drukschakelaar, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, veiligheidsventiel en thermostaat, automatische belastings-/leeglooptoe- rental regeling, 4 grote rubberen wielen voor alle terreinen, stockagemogelijkheid voor toebehoren, afneembare brandstoftank 20l, dubbele externe aanzuiging detergent, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	138001	138002
Artikel-Nr.	139001	139002