

VCG-22 : maillon de contrôle de surcharge VIP

Artikel-Nr: 7992551



Contrôle optique immédiat et permanent des éventuelles surcharges grâce au maillon de contrôle VCG de RUD spécialement étalonné. Montage fixe, mais interchangeable grâce à la maille de raccordement VVS La face du VCG avec l'inscription « Soll... mm » doit rester libre. Lors du montage accrocher d'abord le maillon de contrôle VCG dans l'étrier de la maille de raccordement VVS, après cela insérer les 3 maillons de chaînes VIP. Utiliser uniquement les pièces détachées ORIGINAL VIP RUD ! **Exemple de montage :**

1. Maille de raccordement - Un montage simple au marteau VVS (Connexion de chaînes Verrouillé anti-confusion)
2. Maillons de contrôle VCG - Avec indicateurs centraux (fente étalonnée, cf. cote (A?) en mm)
3. Maillons de chaînes VIP- Sécurité supplémentaire(cf. P 8)
4. Maille de raccordement - Un montage simple au marteau VVS (Connexion de chaînes Verrouillé anti-confusion)

Revêtement: poudrage solide et durable de couleur rose fluorescent flashant et thermo-chromique. A monter uniquement en pontage. Suivre attentivement le mode d'emploi! Conforme aux normes européennes.

VCG-22 : maillon de contrôle de surcharge VIP

Artikel-Nr: 7992551



poids	1.87 kg	4.2 lbs
CMU	20000 kg	44000 lbs
T	116 mm	4-9/16"
A	16 mm	5/8