

Hogedrukreinigers

KD1040



Type machine

KD1040-Standaard

KD1040-Premium

Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V	10m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met regelbare nozzle - Inox vlakstraal nozzle 25° 17l tank voor detergent - Toevoer detergent met LD injector en dosering	- Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Lans 900mm met vuilfrees 15l watervoorraadtank - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-250bar/3-25MPa		
Maximum druk	270bar/27MPa		
Debiet	300-1000l/h		
Type nozzle	045		
Max. T° watertoevoer	45°C		
Toerental	1400 tpm	89kg / 113kg	97kg / 121kg
Vermogen	7,4kW/13,1A		
Electrische bescherming	3x16A traag	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm	80,5x48,5x95cm/109x63x104cm
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking			
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)			

Robuust, rotatiegegoten, zelfdragend chassis, schokbestendige behuizing uit ABS, driefvoudige zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 2 grote wielen en rubber stop voor alle terreinen, opbergsysteem voor alle toebehoren, robuuste aan-uit draaiknop, 7,5m snoer met stekker, ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	564000	564001
-------------	--------	--------