


Hogedrukreinigers

HDE840 24kW

Type machine
HDE840 24kW-Standaard
HDE840 24kW-Premium

Spanning	3/N/PE/AC/50Hz/400V	- Etronic I sturing 10m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering	- Etronic I sturing - Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Lans 900mm met vuilfrees - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-140bar/3-14MPa		
Maximum druk	160bar/16MPa		
Debiet	300-720l/h		
Type nozzle	045		
Verwarmingsvermogen	24kW		
Temperatuur	30-80°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	28,8kW/44A		
Electrische bescherming	3x50A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		124kg / 145kg	133kg / 154kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend apparaatchassis, slagvast apparaatdeksel van ABS, roestvrijstalen warmwaterketel met 65 l inhoud met voorverwarming en bufferopslag voor direct warmwatergebruik en warmwaterbereiding tijdens stand-by-bedrijf, triplexzuigerpomp met chroomnikkel pompkop (heetwaterbestendig), krachtige keramische zuiger, roestvrijstalen kleppen, lekkage-retour, Etronic I - besturing: (start-stop systeem met uitschakelvertraging, stand-by systeem voor verwarming, laagwateruitschakeling), veiligheidsventiel met ontlander en traploze druk- en debietregeling, 4 grote rubberen wielen voor oneffen terrein, met gepatenteerde dubbelzijdige wielrem, opbergmogelijkheid voor alle toebehoren, 2 geïntegreerde detergenttanks met 20l inhoud, robuuste 2-standen draaischakelaar met stand-by functie, 7,5m aansluitkabel, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.

108001

108002