

Hogedrukreinigers

KD1140-F



Type machine

KD1140-F-Standaard

KD1140-F-Premium

Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V	10m HD-slang DN08 - 315bar blauw - Pistool met draaikoppeling - Dubbele lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° 35l tank voor detergent - Toevoer detergent met LD injector en dosering	- Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar blauw - Pistool met draaikoppeling - Dubbele lans 900mm met nozzlebescherming - Hoge- en lagedruk nozzle 25° - Schuimplans opzetstuk met 2l reservoir 25l watervoorraadtank - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-180bar/3-18MPa		
Maximum druk	200bar/20MPa		
Debiet	300-1000l/h		
Type nozzle	055		
Max. T° watertoevoer	80°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	6,9kW/10,3A		
Electrische bescherming	3x16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		89kg / 113kg	97kg / 121kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		98x62x100cm/109x63x112cm	98x62x100cm/109x63x112cm

Levensmiddeluitvoering met slijtvaste blauwe hogedrukslang, robuuste, rotatiegegoten, zelfdragend chassis, schokbestendige behuizing uit ABS, driefvoudige zuigerpomp met chroom-nikkel pompkop (warmwaterbestendig), hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 4 grote rubberen wielen slijtvast grijs, stockagemogelijkheid voor toebehoren, robuuste aan-uit draaiknop, 7,5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	551003	551004
-------------	--------	--------