

VWSAK-2S-20 / 250 : Maille de tête VIP 2 brins avec bascule

Artikel-Nr: 7906336



Tête à bascules VIP pour élingue en chaînes VIP Augmente la capacité de charge. Pour l'utilisation de deux élingues 2 brins dont une munie d'une bascule (VWSAK-2S), les deux accrochées dans le crochet de grue. Lors d'une distribution symétrique des charges des charges avec un angle d'inclinaison de max. 45°, on peut effectuer le calcul de CMU avec 4 brins portants (DGUV-rule 109-017). Ainsi la capacité de charge sera augmentée : Elingue 4 brins VIP 20 mm : capacité de charge 22,4t kg Elingue 4 brins VIP 20 mm composé de :2 x 2 brins avec 1 x

bascule = 4 brins portants soit une capacité de charge de kg (4 brins)

Attention: c'est valable uniquement jusqu'à un angle d'inclinaison de maximum 45°.

VWSAK-2S est composée de :

- 1 x le maillon de type VSA VIP,
- 1 x manille VIP,
- 1 x bascule VIP,
- 2 x VVS VIP.

La chaîne restante et la second élingue en chaîne 2 brins est à commander séparément. Applicable jusqu'au crochet de grue le numéro 50 DIN 15401.

Conseil d'utilisation : Idéal en association avec une multigriffe de raccourcissement VIP sur chaque brin de chaînes. Revêtement: poudrage solide et durable de couleur rose fluorescent flashant et thermo chromique. Suivre attentivement le mode d'emploi Conforme aux normes européennes

VWSAK-2S-20 / 250 : Maille de tête VIP 2 brins avec bascule

Artikel-Nr: 7906336



poids	50.67 kg	111.71 lbs
T	871 mm	34-1/16"
A	54 mm	2-1/8"
B	250 mm	null
null	9-13/16"	null
C	460 mm	18-1/8"