


Hogedrukreinigers

HSC840-INOX FR 24kW

Elektrisch verwarmd



**Anti Vries
circulatiesysteem**

Type machine

HSC840-INOX FR 24kW

Spanning	3/N/PE/AC/50Hz/400V	- Roestvrij staal (voedselveilig) - Geschikt voor gebruik in de winter tot -15°C buitentemperatuur - Antivries circulatiesysteem met interne antivriestank (WAB) - Roestvrijstalen lanskokker met antivries waterretour naar de WAB - PLC voor controle van het antivries circulatiesysteem met drukontlasting - Etronic I-besturing 10m HD-slang DN08 - 315bar - Afsluitpistool met lage druk lekkage - Lans 900mm met sproeibescherming - Roestvrij stalen vlakstraalsproeikop 25° - Watertoevoerscheiding volgens DIN EN 1717 Klasse 4 - Chemicaliëntoevoer in hoge druk met dosering - Aanbeveling: Installatiekit automatische slanghaspel met 20m HD slang - optioneel
Werkdruk	30-130bar/3-13MPa	
Maximum druk	150bar/15MPa	
Debiet	300-720l/h	
Type nozzle	045	
Verwarmingsvermogen	24kW	
Temperatuur	30-80°C	
Toerental	1400 tpm	
Vermogen	28,8kW/44,2A	
Electrische bescherming	3x50A traag	
Netto gewicht / met pallet en karton verpakking		264kg / 281kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm

Zelfdragende, robuuste behuizing van gegalvaniseerd staal met poedercoating (optie INOX: behuizing van roestvrij staal), geschikt voor vloermontage, 20 mm PU-geluids- en warmte-isolatie, thermostatische elektrische verwarming 80 W, thermostatisch en PLC-gestuurd vorstbeveiligingscircuit met waterrecirculatie in de interne WAB 40ltr, bescherming tot -15°C buitentemperatuur, roestvrijstalen 65l inhoud met voorverwarming en buffer voor direct warmwatergebruik en warmwaterbereiding in stand-by, triplex-zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, hoogwaardige keramische zuigers, roestvrijstalen kleppen, lekkage retour, Etronic I - sturing (start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, standby modus voor verwarming, urenteller met onderhoudsmelder, beveiliging watertekort), veiligheidsventiel met ontlader incl. traploze druk- en hoeveelheidsregeling, aparte ruimte voor 2 x 20l reinigingsmiddel incl. afstandsbediening activering, 2 verschillende bedieningsniveaus, 3 robuuste aan-uit draaischakelaars voor HD pomp, warm water en reinigingsmiddel, 7,5m voedingskabel.

Artikel-Nr.

531001