

Hogedrukreinigers

HD640



Type machine

HD640-Standaard

HD640-Premium

Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V	- Etronic I sturing 10m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering	- Etronic I sturing - Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Lans 900mm met vuilfrees - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-200bar/3-20MPa		
Maximum druk	220bar/22MPa		
Debiet	300-600l/h		
Type nozzle	030		
Verwarmingsvermogen	30-98°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	4,6kW/8,0A		
Electrische bescherming	3x16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		157kg / 185kg	167kg / 195kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend chassis en schokbestendige behuizing uit ABS, driefvoudige zuigerpomp met messing pompkop, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, Etronic-I sturing: start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, 2-motorensysteem voor HD pomp en brander, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 4 grote PVC wielen voor alle terreinen met gepatenteerde wielblokkage, stockagemogelijkheid voor toebehoren, geïntegreerde 25l brandstoftank, geïntegreerde 20l detergenttank, robuuste aan-uit draaiknop, 7,5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	412001	412002
-------------	--------	--------