



SmartWash -SmartWash Plus

De SmartWash-modellen staan garant voor een perfecte en professionele voertuig reiniging. Het model is leverbaar in twee modellen: met en zonder osmose. Uitgevoerd met componenten geschikt voor intensieve voertuig reiniging.

De afsluitbare kast is volledig in roestvrij staal uitgevoerd.

Opties: wasarm, schuimplans, wasborstel ect.



EHRLE003_2308



Technische gegevens	SmartWash zonder osmose	SmartWash Plus met osmose
Electrische aansluiting	3 / 400V / 50 Hz	
Werkdruk	110 bar/ 11 MPa	
Max. druk	130 bar/ 13 MPa	
Water volume	660 l/h	
Nozzel maat	65056	
Water temperatuur	60°C	
Verwarmingsvermogen	12 kW	
Toerental	900 tpm.	
Capaciteit waterontharder	32 m3	
Capaciteit osmosewater		2.400 ltr./dag
Inhoud tank micropoeder	15 ltr.	
Inhoud tank UltraProtection	10 ltr.	
Inhoud tank SuperFinish	10 ltr.	
Vermogen opname / ampere	16,5 kW – 26A	17,2 kW – 28A
Electrische afzekering	3 x 32 A	
Gewicht	650 kg	770 kg
Afmetingen	1200 x 750 x 3250 mm	1200 x 1050 x 3250 mm
De SmartWash en SmartWash Plus zijn geschikt voor gebruik in kleine ruimtes. Het is een compacte stationaire hogedrukreiniger te gebruiken self Carwash. De Standaard versie heeft 4 programma's: wassen, spoelen, wax en streep- en spatvrij drogen. De Premium versie heeft 5 programma's: actief schuim, wassen, spoelen, wax en streep- en spatvrije finish. Betaling kan worden gedaan met munten, jetons en een wassleutel. De Smartwash is uitgevoerd met een display (4 cijfers) dat de resterende wastijd aangeeft. Het vorstbeveiligingssysteem maakt het mogelijk ook met vrieskou de installatie te gebruiken. De borstelloze wastechiek met micropoeder, gemengd met de hogedrukstraal, verwijdert efficiënt het vuil. Het elektronisch controle systeem (CondionMonitoring - CM1) maakt het mogelijk alle parameters van de installatie op afstand te beheren. De SmartWash is uitgerust met een ontharder. De SmartWash Plus-versie is naast de waterontharder voorzien van een osmose-unit, waardoor een streep- en spatvrije afwerking van het voertuig mogelijk is. Warm water wordt geproduceerd door een elektrische boiler van 12 kW. Verschillende zwenkarmen, lansen, schuimplansen en borstels zijn beschikbaar voor personenwagens, bedrijfsbussen en andere voertuigen.		

EHRLE003_2308