

Hogedrukreinigers

MP823



Type machine		MP823	muurbeugel	muurbeugel STR
Spanning	1/230V/50Hz	• zonder toebehoren	• zonder toebehoren	• 20m HD-slang DN08 - 315bar • slanghaspel
Werkdruk	30-120bar/3-12MPa			
Maximum druk	140bar/14MPa			
Debiet	300-720l/h			
Type nozzle	050			
Max. T° watertoevoer	80°C			
Toerental	1400 tpm			
Vermogen	2,9kW/11,1A			
Electrische bescherming	16A traag			
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		-	-	-
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		48x33,5x33,5cm/60x40x50cm	-	-

Motor-pompeenheid voor inbouw in installatie, drievoudige zuigerpomp met messing, warmwaterbestendig tot 80°C, hoogperformante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, lekkageherkenning, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, robuuste aan-uit draaiknop, 5m snoer met stekker.

Artikel-Nr.	234667	2980331	2980332
-------------	--------	---------	---------