

Hogedrukreinigers

HD1240



Type machine

HD1240-Standaard

HD1240-Premium

Spanning	3/PE/AC/50Hz/400V	- Etronic II sturing 10m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering	- Etronic II sturing - Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar - Pistool met draaikoppeling - Lans 900mm met nozzlebescherming - Inox vlakstraal nozzle 25° - Lans 900mm met vuilfrees - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-160bar/3-16MPa		
Maximum druk	180bar/18MPa		
Debiet	300-1200l/h		
Type nozzle	070		
Verwarmingsvermogen	30-98°C (150°C)		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	7,6kW/11,5A		
Electrische bescherming	3x16A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		177kg / 206kg	186kg / 218kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Robuust, corrosiebestendig, zelfdragend chassis en schokbestendige behuizing uit ABS, drievoudige zuigerpomp met messing pompkop, vernikkeld, hoog performante keramische zuigers, inox kleppen, lekkage retour, Etronic-II sturing (start-stop systeem met vertraagde uitschakeling, totale uitschakeling na 20 min, urenteller met onderhoudsmelder, beveiliging watertekort, beveiliging brandstoftekort, optische vlambewaking met fotocel en indicatielamp, stoomfase), 2-motorensysteem voor HD pomp en brander, drukregelaar voor traploos aanpasbare druk en debiet, 4 grote PVC wielen voor alle terreinen met gepatenteerde wielblokkage, stockagemogelijkheid voor toebehoren, geïntegreerde 25l brandstoftank, geïntegreerde 20l detergenttank, robuuste aan-uit draaiknop, 7,5m snoer met stekker, afneembare ergonomische duwbeugel.

Artikel-Nr.	411001	411002
-------------	--------	--------