


Hogedrukreinigers

HDE840-F 24kW

Type machine
HDE840-F 24kW Standaard
HDE840-F 24kW Premium

Spanning	3/N/PE/AC/50Hz/400V	- Etronic I sturing 10m HD-slang DN08 - 315bar blauw - Pistool met draaikoppeling - Dubbele lans 900mm met nozzlebescherming - Opbouw schuimfles 2l - Hogedruk en lagedruk nozzle 25° - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering	- Etronic I sturing - Slanghaspel 20m HD-slang DN08 - 315bar blauw - Pistool met draaikoppeling - Dubbele lans 900mm met nozzlebescherming - Opbouw schuimfles 2l - Hogedruk en lagedruk nozzle 25° - Scheiding met het waternet - Toevoer detergent in HD straal en dosering
Werkdruk	30-140bar/3-14MPa		
Maximum druk	160bar/16MPa		
Debiet	300-720l/h		
Type nozzle	045		
Verwarmingsvermogen	24kW		
Temperatuur	30-80°C		
Toerental	1400 tpm		
Vermogen	28,8kW/44A		
Electrische bescherming	3x50A traag		
Netto gewicht /met pallet en karton verpakking		124kg/145kg	133kg/154kg
Afmetingen toestel/ met verpakking (LxBxH)		107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Voedingsindustrie uitvoering met blauwe slijtvaste hogedruk slang, zelfdragend, robuust, corrosievrij, rotatiegegoten apparaat-onderstel voor voedingsindustrie, roestvrij staal, schokbestendig ABS-kap, roestvrij stalen warmwaterketel met 65 liter inhoud met voorverwarming en bufferopslag voor direct gebruik van Warmwater en warmwaterbereiding tijdens stand-by modus. Triplex-zuigerpomp met chroomnikkel pompkop (heetwaterbestendig), hoogperformante keramische zuigers, roestvrijstalen kleppen, lekkage-retour, Etronic I - bediening: (start-stopsysteem met uitschakelvertraging, stand-by systeem voor verwarming, watertekort beveiliging), veiligheidsventiel en traploze druk- en debietregeling. 4 grote rubberen wielen voor oneffen terrein, met dubbelzijdig gepatenteerd wielremsysteem, opbergmogelijkheid voor alle toebehoren, 2 geïntegreerde detergenttanks van 20 l inhoud, 2-standen draaischakelaar met stand-by functie, 7,5m aansluitkabel, afneembare ergonomische dissels van roestvrij staal.

Art.No.

108003

108004