

PSA-INOX-STAR M16 avec L=120 mm : anneau à oeil orientable à visser, version INOX (cf StarPoint VRS)

Artikel-Nr: 7912515




anneau de levage utilisé comme point d'ancrage rotatif pour équipement de protection individuel, conforme à la norme EN 795, certifié par le BG BAU (Organisme Allemand d'assurance et de prévention des risques professionnels dans le bâtiment) En forme de pentagone, il se distingue de l'anneau de levage DIN 580. Marquage: conforme à la norme EN 365.....

Forgé, matériel 1.4462, 100% testé anti-fissure selon norme EN-1677. haute résistance dans l'eau de mer et environnement à forte concentration en ions-chlore.....

PSA-INOX-STAR M16 avec L=120 mm : anneau à oeil orientable à visser, version INOX (cf StarPoint VRS)

Artikel-Nr: 7912515



poids	0.53 kg	1.17 lbs
T	50 mm	1-31/32"
B	15 mm	null
null	19/32"	null
C	14 mm	9/16"
D	35 mm	1-3/8"
E	44 mm	1-3/4"
G	45 mm	1-25/32"
I	22 mm	7/8"
K	65 mm	2-9/16"
L	120 mm	4-3/4"
M	M16 mm	M16
N	10 mm	3/8"