

STE POMMIER

7, Avenue de la Mare
ZI les Béthunes – B.P 59090
95072 ST OUEN L'AUMÔNE

A l'attention de Monsieur Thierry PREUDHOMME

Linass, le 25/11/2020

N/Réf : HCS/AB/20-007

Affaire suivie par : Alexandre BARDET

E-mail : alexandre.bardet@utacceram.com

Objet : Essai réalisé selon le cahier des charges décrit au §2 de l'annexe II du règlement Européen 1005/2010

Dispositif de remorquage :

Réf - P/N	PTR (T)	Charge statique en traction (kN)	Charge statique en compression (kN)
Chape 2905741	32,6	160	160

Définition des tests :

Le dispositif de remorquage a été fixé sur une traverse (montage bâti rigide) afin de mener à bien les essais statiques de traction et de compression. Essai réalisé sans tenir compte de l'environnement véhicule

Procédure d'essais :

Les charges d'essais de traction et de compression sont appliquées sur le dispositif d'essai jusqu'à la valeur de 160 kN. La charge est appliquée à une vitesse de 2kN/S dans la direction parallèle à l'axe longitudinal du véhicule

Résultats :

Le dispositif essayé a résisté à la force de traction et compression mentionnée ci-dessus.

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires,

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Antoine PAMART

Responsable de service Homologation Sécurité

UTAC CERAM

Site de Linas-Monthéry

Autodrome de Linas-Monthéry • BP 20212 • 91311 MONTLHERY • France
Tél. : [00 33] 1 69 80 17 00 • Fax : [00 33] 1 69 80 17 17

UTAC CERAM

Site de Morfontaine

Route du Golf • 60128 MORFONTAINE Cedex • France
Tél. : [00 33] 3 44 54 51 51 • Fax : [00 33] 3 44 54 51 52



Subject: Test carried out according to specifications of §2, annex 2 of european regulation 1005/2010

Towing device :

REF - P/N	GVW (T)	Tractive force (kN)	Compressive force (kN)
Chape 2905741	32,6	160	160

Tests description :

The towing device was attached to a cross member (rigid frame) in order to perform tractive and compression force tests. Test carried out without considering the vehicle environment

Test procedures:

The tractive and compressive force are applied to the device up to a value of 160 kN. The load is applied at a speed of 2kN/s in the direction parallel to the longitudinal axis of the vehicle

Results:

The tested device withstood at a tractive and compressive force mentioned above.

UTAC CERAM

Site de Linas-Monlhéry
Autodrome de Linas-Monlhéry • BP 20212 • 91311 MONTLHERY • France
Tél. : [00 33] 1 69 80 17 00 • Fax : [00 33] 1 69 80 17 17

SAS au capital 7 800 000 € • TVA FR 89 438 725 723 • RCS EVRY : B 438 725 723 • Code NAF : 7120 B • contact@utacceram.com

UTAC CERAM

Site de Mortefontaine
Route du Golf • 60128 MORTEFONTAINE Cedex • France
Tél. : [00 33] 3 44 54 51 51 • Fax : [00 33] 3 44 54 51 52

