

POLYFILL

OMSCHRIJVING

POLYFILL is een systeem voor het inwendig afdichten van lekke schroefdraadverbindingen in stijgleidingen en gasbinnenleidingen. Goedgekeurd volgens DIN 30659 en EN 13090.

SAMENSTELLING

POLYFILL is een kunststof-dispersie op basis van polymeren. Deze kunststof-dispersie vormt bij het vullen van de gasleiding een goedhechtende, elastische laag die volkomen gasdicht is en uiteraard bestand is tegen inwerking door het gas.

TOEPASSING

POLYFILL wordt toegepast voor het repareren van capillaire lekken in stijgleidingen in flats en gasbinnenleidingen in etagewoningen zonder dat demontage van de leidingen nodig is.

EIGENSCHAPPEN

- een betrouwbaar afdichtingssysteem met een optimaal resultaat
- bestand tegen aardolieproducten door de in het product aanwezige acrylonitril ketens
- uitstekende vloe-eigenschappen
- geen hak- en breekwerk, dus geen overlast voor bewoners
- snelle verwerking, dus slechts korte onderbreking van de gasvoorziening
- geringe reparatiekosten; vervanging van de leidingen is véél duurder
- deskundige verwerking door gekwalificeerde bedrijven
- **POLYFILL** is onbrandbaar en onschadelijk voor het milieu

TECHNISCHE GEGEVENS

- gehalte aan vaste stoffen..... ± 60%
- pH-waarde..... 7-8
- uitloop ø 6..... 15 sec. volgens viscositeit bij 20 °C
(Brookfield LVF, Sp.2,30 tpm)

LEVERING

In kunststof jerrycans van 20 kg.

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgifte, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl