

IW-6 : Balancier-ICE

Artikel-Nr: 7904367




Utilisation d' une élingue 4 brins composée de 2x2 brins avec 1 balancier ICE, afin de bénéficier d'une répartition uniforme de la charge sur 4 brins. The length tolerances of the single legs will be compensated.

On peut effectuer le calcul sur 4 brins portants si les critères suivants sont réunis (DGUV-rule 109-017):

- Utilisation de 2 élingues 2 brins dont une munie d'un balancier.
 - Both 2-leg slings will be attached to one hook (single or double crane hook)
 - La charge doit être symétrique
 - L'angle d'inclinaison β ne doit pas être supérieur à 45°.
 - Connexion partie supérieure par manille.
-
- Connexion à la partie inférieure du balancier par ICE Connecteur
 - Reconnaissance facile de l'angle d'inclinaison limite de 10° grâce à la forme spéciale de la partie inférieure du balancier
 - Poudrage ICE pink
 - Pour les informations détaillées sur le balancier ICE, se référer aux instructions d'utilisation.
 - RUD-ID-Point intégré®.

IW-6 : Balancier-ICE

Artikel-Nr: 7904367



poids	0.49 kg	1.08 lbs
T	46 mm	1-13/16"
A	110 mm	4-11/32"
B	15 mm	null
null	19/32"	null
C	14 mm	9/16"
D	21 mm	13/16"